



## ESS-WR240-01-NW-T\*2

### Dane techniczne

<b>Seria</b>	ESS-WR240-01-NW-T*2
<b>Model</b>	ESS-TL2-0273
<b>Montaż</b>	sufit rastrowy
<b>Rozpraszacz</b>	opal (opcja: marlon, satyna)
<b>Sterowanie</b>	N/A (opcja: PWM)
<b>Napięcie zasilania</b>	230V/50Hz
<b>Moc</b>	2x24 W ± 5% (48 W)
<b>Współczynnik mocy PF</b>	0,95
<b>Prąd rozruchu</b>	< 2A
<b>Strumień świetlny lampy</b>	6432 lm dla 4000 K
<b>Strumień świetlny diody</b>	187 lm/W
<b>Kąt rozsyłu</b>	120°
<b>Temperatura barwowa</b>	4000 K (opcja 2700 ÷ 6500 K)
<b>Współczynnik oddawania barw CRI</b>	>80 (opcja >90)
<b>Klasa ochronności elektrycznej</b>	Klasa I
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP40
<b>Żywotność</b>	> 50000 h
<b>Temperatura otoczenia</b>	25°C
<b>Ciężar</b>	3,2 kg

### Krzywe rozsyłu światłości

