



## ESS-NL242-01-NW-W\*3-75W-300-furu

### Dane techniczne

<b>Seria</b>	ESS-NL242-01-NW-W*3
<b>Model</b>	ESS-LS3-0343
<b>Montaż</b>	zawieszana – łączona w linie
<b>Rozpraszacz</b>	opal (opcja: marlon, satyna)
<b>Sterowanie</b>	N/A (opcja: PWM)
<b>Napięcie zasilania</b>	230V/50Hz
<b>Moc</b>	3x24W ± 5% (72W)
<b>Współczynnik mocy PF</b>	0,95
<b>Prąd rozruchu</b>	< 3A
<b>Strumień świetlny lampy</b>	11625 lm dla 4000 K
<b>Strumień świetlny diody</b>	187 lm/W
<b>Kąt rozsyłu</b>	120°
<b>Temperatura barwowa</b>	4000 K (opcja 2700 ÷ 6500 K)
<b>Współczynnik oddawania barw CRI</b>	>80 (opcja >90)
<b>Klasa ochrony elektrycznej</b>	Klasa I
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP40
<b>Żywotność</b>	> 50000 h
<b>Temperatura otoczenia</b>	25°C
<b>Ciężar</b>	6 kg

### Krzywe rozsyłu światłości

