



## ESS-NL242-01-NW-1,5M-150W

### Dane techniczne

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Seria</b>                           | ESS-NL242-01-NW-1,5M-150W     |
| <b>Model</b>                           | ESS-LC6-0366                  |
| <b>Montaż</b>                          | zwieszana                     |
| <b>Rozpraszacz</b>                     | marlon (opcja: opal, satyna)  |
| <b>Sterowanie</b>                      | N/A (opcja: PWM, DALI)        |
| <b>Napięcie zasilania</b>              | 230V/50Hz                     |
| <b>Moc</b>                             | 6x24 W ± 5 % (144 W)          |
| <b>Współczynnik mocy PF</b>            | > 0,95                        |
| <b>Prąd rozruchu</b>                   | < 6 A                         |
| <b>Strumień świetlny lampy</b>         | 20100 lm dla 4000 K           |
| <b>Strumień świetlny diody</b>         | 187 lm/W                      |
| <b>Kąt rozsyłu</b>                     | 120°                          |
| <b>Temperatura barwowa</b>             | 4000 K (opcja: 2700 ÷ 6500 K) |
| <b>Współczynnik oddawania barw CRI</b> | > 80 (opcja > 90)             |
| <b>Klasa ochronności elektrycznej</b>  | Klasa I                       |
| <b>Klasa szczelności IP</b>            | IP65                          |
| <b>Żywotność</b>                       | > 50000 h                     |
| <b>Temperatura otoczenia</b>           | 25°C                          |
| <b>Ciężar</b>                          | 6,5 kg                        |

### Krzywe rozsyłu światłości

